

Codering:	20260197GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Soprema nl BV
Type:	Univercell+ (Biobased)
Ingangsdatum verklaring	14-07-2026
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie dikte (mm)	<i>Rc- waarden (m² K W⁻¹) Univercell+ in diverse constructies</i>		
	Dak, binnenzijde, onderbroken	Vloer, onderzijde, onderbroken	Gevel, voorzetwand, onderbroken
	18% hout	18% hout	18% hout
100	1,95	1,88	2,09
110	2,12	2,05	2,26
120	2,29	2,22	2,43
130	2,47	2,40	2,61
140	2,64	2,57	2,78
150	2,81	2,74	2,95
160	2,99	2,92	3,13
170	3,16	3,09	3,30
180	3,33	3,26	3,47
190	3,50	3,43	3,64
200	3,68	3,61	3,82
210	3,85	3,78	3,99
220	4,02	3,95	4,16
230	4,20	4,13	4,34
240	4,37	4,30	4,51
250	4,54	4,47	4,68
260	4,72	4,65	4,86
270	4,89	4,82	5,03
280	5,06	4,99	5,20
290	5,23	5,16	5,37
300	5,41	5,34	5,55
310	5,58	5,51	5,72
320	5,75	5,68	5,89
330	5,93	5,86	6,07
340	6,10	6,03	6,24
350	6,27	6,20	6,41
360	6,44	6,37	6,58
370	6,62	6,55	6,76
380	6,79	6,72	6,93
390	6,96	6,89	7,10
400	7,14	7,07	7,28

Univercell+ is een isolatiemateriaal bestaande uit cellulosevezels, verkregen uit gerecycled en versnipperd papier. Univercell+ wordt toegepast als inblaasisolatie tussen gordingen (daken) of balken (vloeren en voorzetwanden). Voor aanvang van de isolatiewerkzaamheden wordt de bestaande constructie (dakbeschot, vloer, muur) ontdaan van eventuele vervuiling. Vervolgens wordt een dampremmende of klimaatfolie op de gordingen of balken aangebracht. Door gaten in de folie wordt het isolatiemateriaal ingeblazen. Nadien worden deze gaten lucht- en dampdicht afgetaped.

De verklaring is alleen geldig indien:

- Univercell+ is aangebracht volgens verwerkingsvoorschriften van Soprema.