



Codering:	20201580GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Knauf Insulation BV
Type:	TP432KD
Ingangsdatum verklaring	10-06-2020
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)		
	Gevel	vloer	Dak, beperkte toepassing*
50	1,65	1,44	1,51
55	1,97	1,76	1,83
60	2,13	1,92	1,99
65	2,30	2,09	2,16
70	2,46	2,25	2,32
75	2,62	2,41	2,48
80	2,78	2,57	2,64
85	2,94	2,73	2,80
90	3,10	2,89	2,96
95	3,26	3,05	3,12
100	3,42	3,21	3,28
105	3,59	3,38	3,45
110	3,75	3,54	3,61
115	3,91	3,70	3,77
120	4,07	3,86	3,93
125	4,23	4,02	4,09
130	4,39	4,18	4,25
135	4,55	4,34	4,41
140	4,71	4,50	4,57
145	4,88	4,67	4,74
150	5,04	4,83	4,90
155	5,20	4,99	5,06
160	5,36	5,15	5,22
165	5,52	5,31	5,38
170	5,68	5,47	5,54
175	5,84	5,63	5,70
180	6,01	5,80	5,87
185	6,17	5,96	6,03
190	6,33	6,12	6,19
195	6,49	6,28	6,35
200	6,65	6,44	6,51
205	6,81	6,60	6,67
210	6,97	6,76	6,83
215	7,13	6,92	6,99
220	7,30	7,09	7,16
225	7,46	7,25	7,32
230	7,62	7,41	7,48
235	7,78	7,57	7,64
240	7,94	7,73	7,80
245	8,10	7,89	7,96
250	8,26	8,05	8,12
255	8,42	8,21	8,28
260	8,59	8,38	8,45
265	8,75	8,54	8,61
270	8,91	8,70	8,77

** De waarden voor daken gelden alleen indien het isolatiemateriaal niet onderbroken is aangebracht. De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies TP432KD is toegepast