

Codering:	20220351GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	BZW Holland BV
Type:	ATI PRO Bardage dampopen
Ingangsdatum verklaring	31-10-2022
Geldigheidsduur verklaring	

	Toepassing	Rc-waarde ^A m ² K/W
1	ATI PRO Bardage dampopen aan de buitenzijde van de bestaande gevel	3,88
2	ATI PRO Bardage dampopen aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot (hellingshoek dak ≤ 60°)	3,53
2+	ATI PRO Bardage dampopen aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot +spinvliesfolie (35° ≤ hellingshoek dak ≤ 60°)	3,72
3	ATI PRO Bardage dampopen aan de onderzijde van een bestaande vloer	4,76

^A De Rc-waarden uit verklaring zijn alleen geldig indien er ATI PRO Bardage dampopen is toegepast met een dikte van 80 mm. Rd waarde 80 mm ATI-PRO Bardage 3,25 m²K/W

Rc-waarde zijn geldig indien ATI PRO Bardage dampopen is geklemd tussen de houten regels. De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies ATI PRO Bardage dampopen is toegepast en is aangebracht conform de montage handleiding van de leverancier.

Voorwaarden toepassing ATI PRO Bardage dampopen:

- hellingshoek dak ≤ 60°;
- Bij toepassing buitenzijde dak: Hart-op-hart afstand tengels (≥ 32 mm hoog x ≤ 45 mm breed) ≥ 600 mm onder-, en verticale tengels (≥ 70 mm hoog x ≤ 45 mm breed) boven de folie;
- Extra voorwaarden bij toepassing plusvariant dak (2+) buitenzijde dak. Hellingshoek dak ≥ 45°, ≤ 60°. Extra spinvliesfolie aanbrengen op verticale tengels. Aansluitingen in de vorm van doorgaande naad aan de boven-, zij- en onderzijde van het dak behoren te voldoen aan de maximale afmetingen volgens het Bouwbesluit (≤ 10 mm).
- Toepassing buitenzijde gevel: Hart-op-hart afstand horizontale tengels tegen de gevel (≥ 32 mm hoog x ≤ 32 mm breed) en verticaal regelwerk (≥ 70 mm hoog x ≤ 32 mm breed) ≥ 600 mm;
- Toepassing vloer: Hart-op-hart afstand houten balklaag (150 mm hoog x ≤ 63 mm breed) ≥ 600 mm en een minimale spouwhoogte tussen onderkant vloerconstructie en bovenzijde PRO BARDAGE dampopen van 140 mm.