

Codering:	20210359GK (zie ook 20220088GK)
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Unilin Insulation BV (voorheen levering via Opstalan BV)
Type:	UTHERM Roof L(E) (ononderbroken aangebracht)
Ingangsdatum verklaring	29-06-2021
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie dikte (mm)	UTHERM ROOF L (E)			
	plat dak			
	Rc [m²K/W]			
	Geen bevestigingen	4 bevestigingen (rond 4 mm) per m²	5 bevestigingen (rond 4 mm) per m²	6 bevestigingen (rond 4 mm) per m²
40	2,04	1,88	1,85	1,81
50	2,49	2,30	2,26	2,21
60	2,95	2,72	2,66	2,61
70	3,40	3,13	3,07	3,01
80	3,86	3,55	3,48	3,41
82	3,95	3,63	3,56	3,49
90	4,31	3,97	3,89	3,81
92	4,40	4,05	3,97	3,89
100	4,77	4,38	4,30	4,21
102	4,86	4,47	4,38	4,29
110	5,22	4,80	4,70	4,61
115	5,45	5,01	4,91	4,81
120	5,67	5,22	5,11	5,01
126	5,95	5,47	5,36	5,25
130	6,13	5,63	5,52	5,41
140	6,58	6,05	5,93	5,81
150	7,04	6,46	6,34	6,21
160	7,49	6,88	6,74	6,61
170	7,95	7,30	7,15	7,01
180	8,40	7,71	7,56	7,41
190	8,86	8,13	7,97	7,81
200	9,31	8,55	8,38	8,21
210	9,77	8,96	8,78	8,61
220	10,22	9,38	9,19	9,01
230	10,67	9,80	9,60	9,41

Alleen indien aangetoond kan worden dat er geen mechanische bevestigingen aanwezig zijn mag de kolom 'geen bevestigingen' worden aangehouden. Indien het aantal bevestigingen onbekend is moet de Rc-waarde uit de kolom '6 bevestigingen (rond 4 mm)' worden aangehouden. Voor de bevestiging is uitgegaan van gegalvaniseerd staal.