

Codering:	20220088GK (zie ook 20210359GK)
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Unilin Insulation BV (voorheen levering via Opstalan BV)
Type:	UTHERM Roof L(E) (onderbroken aangebracht)
Ingangsdatum verklaring	29-06-2021
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie dikte (mm)	UTHERM ROOF L (E)				
	Binnenzijde plat/hellend dak				
	Rc [m²K/W]				
	6,5% hout	8% hout	9,5% hout	11% hout	12,5% hout
40	1,60	1,53	1,46	1,81	1,35
50	1,94	1,85	1,77	2,21	1,63
60	2,29	2,18	2,08	2,61	1,91
70	2,63	2,50	2,39	3,01	2,19
80	2,98	2,83	2,70	3,41	2,47
90	3,32	3,16	3,01	3,49	2,76
100	3,67	3,48	3,32	3,81	3,04
110	4,01	3,81	3,63	3,89	3,32
120	4,36	4,14	3,94	4,21	3,60
130	4,70	4,46	4,25	4,29	3,88
140	5,04	4,79	4,56	4,61	4,16
150	5,39	5,12	4,87	4,81	4,45
160	5,73	5,44	5,18	5,01	4,73
170	6,08	5,77	5,49	5,25	5,01
180	6,42	6,09	5,80	5,41	5,29
190	6,77	6,42	6,11	5,81	5,57
200	7,11	6,75	6,42	6,21	5,85
210	7,46	7,07	6,73	6,61	6,14
220	7,80	7,40	7,04	7,01	6,42

Rc-waarden zijn van toepassing indien het isolatiemateriaal aan de binnenzijde van een bestaand dak tussen gordingen/balken/sporen is aangebracht. Er mogen geen bevestigings door het isolatiemateriaal lopen.