

Codering:	20220177GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	VoRa Trading BV
Type:	SuperFoil SF60
Ingangsdatum verklaring	22-04-2022 21-12-2022 Onderzijde hellend dak tussen balkenlagen toegevoegd (B) 21-06-2023 betonen- en kanaalplaten vloer toegevoegd
Geldigheidsduur verklaring	

SuperFoil SF60 R _d -waarde 3,65 (m²K/W)	Gevel	Dak (onderzijde hellend dak)	Vloer (onderzijde houten vloer)	Vloer (onderzijde vlakke betonvloer)	Vloer (onderzijde kanaalplaatvloer)
Dikte isolatie	Rc-waarde (m²K/W) (voorwaarden zie onder de tabel)				
100 mm	4,73	A 4,29 B 3,85	6,59	4,44 (geen spouw)	4,91 (geen spouw)

Voorwaarden:

- Rc-waarde is alleen geldig indien de folie is geklemd tussen houten regels (tengels/panlatten). Indien de isolatie mechanisch is bevestigd is de verklaring niet geldig.
- Hellingshoek hellend dak $\leq 60^\circ$;
- Hart-op-hart afstand stijl-/ regelwerk: ≥ 600 mm;
- Hart-op-hart afstand gordingen: ≥ 1200 mm;
- Hart-op-hart afstand houten balklaag begane grondvloer: ≥ 600 mm en een minimale spouwhoogte tussen onderkant vloerconstructie en bovenzijde SuperFOIL van 140 mm;
- Toepassing binnenzijde bestaande gevel van buiten naar binnen:
Bestaande gevel – verticale regel ≥ 65 mm hoog x ≤ 50 mm breed – SF60 (samengedrukt op knelpunt tot 15 mm) – horizontale regel ≥ 60 mm hoog x ≤ 50 mm breed – gipsplaat afwerking
- Toepassing onderzijde dak van buiten naar binnen:
A Bestaand dakbeschot met gordingen – SF60 (samengedrukt op knelpunt tot 15 mm) – horizontale regel ≥ 65 mm hoog x ≤ 45 mm breed – gipsplaat afwerking
B Bestaand dakbeschot met gordingen – verticale regel ≥ 58 mm hoog ≤ 32 mm breed – SF60 (samengedrukt op knelpunt tot 15 mm) – horizontale regel ≥ 67 mm hoog ≤ 32 mm breed – gipsplaat afwerking
- Toepassing onderzijde houten vloer van woning naar kruipruimte:
Bevestiging onder bestaande houten vloer met een hermetisch afgesloten spouw boven de folie.
- Toepassing onderzijde overige begane grondvloeren (beton, kanaalplaat) van woning naar kruipruimte:
Er is geen minimale spouw benodigd. De folie rechtstreeks zonder afstandshouders met schietnagels aan de vloer worden bevestigd

Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan is verklaring niet geldig.