

Codering:	20220178GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	VoRa Trading BV
Type:	SuperFoil SF19BB
Ingangsdatum verklaring	22-04-2022
Geldigheidsduur verklaring	

SuperFoil SF19BB R _d -waarde 1,42 (m ² K/W)	Gevel	Dak (hellend)	Vloer (onderzijde houten vloer)
Dikte isolatie	R _c -waarde (m ² K/W) (voorwaarden zie onder de tabel)		
45 mm	2,24	1,98	3,66

Voorwaarden:

- Rc-waarde is alleen geldig indien de folie is geklemd tussen houten regels (tengels/panlatten). Indien de isolatie mechanisch is bevestigd is de verklaring niet geldig.
- Dak: hellingshoek hellend dak $\leq 60^\circ$;
- Hart-op-hart afstand stijl-/ regelwerk: ≥ 600 mm;
- Hart-op-hart afstand gordingen: ≥ 1200 mm;
- Hart-op-hart afstand houten balklaag begane grondvloer: ≥ 600 mm en een minimale spouwhoogte tussen onderkant vloerconstructie en bovenzijde SuperFOIL van 140 mm;
- Toepassing bovenzijde dak van binnen naar buiten:
Bestaand dakbeschot – horizontale regel $\geq 38,5$ mm hoog x ≤ 45 mm breed - SF19BB (samengedrukt op knelpunt tot 5 mm) – verticale regel ≥ 28 mm hoog x ≤ 50 mm breed – horizontale panlatten en dakpan
- Toepassing buitenzijde bestaande gevel van binnen naar buiten:
Bestaande gevel – verticale regel ≥ 41 mm hoog x ≤ 50 mm breed – SF19BB (samengedrukt op knelpunt tot 5 mm) – horizontale regel ≥ 41 mm hoog x ≤ 50 mm breed – gevelbekleding
- Toepassing onderzijde vloer van woning naar kruipruimte:
Bevestiging onder bestaande houten vloer met een hermetisch afgesloten spouw boven de folie.

Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan is verklaring niet geldig.

Let op verklaring is niet geldig voor SF19FR