

Codering:	20220179GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	VoRa Trading BV
Type:	SuperFoil SF40BB
Ingangsdatum verklaring	22-04-2022 21-12-2022 Rc-waarde buitenzijde gevel en buitenzijde hellend dak aangepast, ivm NTA 8800 2022 21-06-2023 betonen- en kanaalplaten vloer toegevoegd
Geldigheidsduur verklaring	

SuperFoil SF40BB R _d -waarde 2,84 (m²K/W)	Gevel		Dak (hellend dak)		Vloer (onderzijde houten vloer)	Vloer (onderzijde vlakke betonvloer)	Vloer (onderzijde kanaalplaatvloer)
Dikte isolatie	Rc-waarde (m²K/W) (voorwaarden zie onder de tabel)						
75 mm	A	3,47	A	3,21	5,07	3,74 (≥ 25 mm spouw)	3,89 (≥ 18 mm spouw)
	B	4,12	B	3,79			

Voorwaarden:

- Rc-waarde is alleen geldig indien de folie is geklemd tussen houten regels (tengels/panlatten). Indien de isolatie mechanisch is bevestigd is de verklaring niet geldig.
- Hellingshoek hellend dak ≤ 60° ;
- Hart-op-hart afstand stijl-/ regelwerk: ≥ 600 mm;
- Hart-op-hart afstand gordingen: ≥ 1200 mm;
- Hart-op-hart afstand houten balklaag begane grondvloer: ≥ 600 mm en een minimale spouwhoogte tussen onderkant vloerconstructie en bovenzijde SuperFOIL van 140 mm;
- Toepassing bovenzijde dak van binnen naar buiten:
 - A:** Bestaand dakbeschot – horizontale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 45 mm breed – SF40BB (samengedrukt op knelpunt tot 10 mm) – verticale regel ≥ 38 mm hoog x ≤ 50 mm breed – horizontale panlatten en dakpannen
 - B:** Bestaand dakbeschot – horizontale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 32 mm breed – SF40BB (samengedrukt op knelpunt tot 10 mm) – verticale regel > 57 mm hoog x ≤ 32 mm breed – extra spinvliesfolie waarbij de aansluitingen van het spinvlies in de vorm van doorgaande naad aan de boven-, zij- en onderzijde van het dak behoren te voldoen aan de maximale afmetingen volgens het Bouwbesluit (≤ 10 mm) – stoflat 9 mm en horizontale panlatten + dakpannen. Dakhelling > 45-60°
- Toepassing buitenzijde bestaande gevel van binnen naar buiten:
 - A:** Bestaande gevel – verticale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 50 mm breed – SF40BB (samengedrukt op knelpunt tot 10 mm) – horizontale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 50 mm breed – gevelbekleding
 - B:** Bestaande gevel – verticale regel > 48 mm hoog x ≤ 32 mm breed – SF40BB (samengedrukt op knelpunt tot 10 mm) – horizontale regel > 57 mm hoog x ≤ 32 mm breed – extra spinvliesfolie waarbij de aansluitingen van het spinvlies in de vorm van doorgaande naad aan de boven-, zij- en onderzijde van de gevel behoren te voldoen aan de maximale afmetingen volgens het Bouwbesluit (≤ 10 mm) – gevelafwerking.
- Toepassing onderzijde houten vloer van woning naar kruipruimte:
Bevestiging onder bestaande houten vloer met een hermetisch afgesloten spouw boven de folie.
- Toepassing onderzijde beton- en kanaalplaat begane grondvloeren van woning naar kruipruimte:
Bevestiging onder begane grondvloer met een hermetisch afgesloten spouw boven de folie. Onder vlakke begane grondvloer klossen 50x50x25 toepassen als afstandshouder om een minimaal benodigde spouw van 25 mm te waarborgen. Onder een gegolfde begane grondvloer (kanaalplaat) klossen 50x50x18 toepassen als afstandshouder om een minimaal benodigde spouw van 18 mm te waarborgen.

Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan is verklaring niet geldig.

Codering:	20220179GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	VoRa Trading BV
Type:	SuperFoil SF40BB
Ingangsdatum verklaring	22-04-2022
Geldigheidsduur verklaring	21-12-2022

SuperFoil SF40BB	Gevel		Dak (hellend dak)		Vloer (onderzijde houten vloer)
Dikte isolatie	Rc-waarde (m²K/W) (voorwaarden zie onder de tabel)				
75 mm	A	3,47	A	3,21	5,07
	B	3,59	B	3,54	

Voorwaarden:

- Rc-waarde is alleen geldig indien de folie is geklemd tussen houten regels (tengels/panlatten). Indien de isolatie mechanisch is bevestigd is de verklaring niet geldig.
- Hellingshoek hellend dak $\leq 60^\circ$;
- Hart-op-hart afstand stijl-/ regelwerk: ≥ 600 mm;
- Hart-op-hart afstand gordingen: ≥ 1200 mm;
- Hart-op-hart afstand houten balklaag begane grondvloer: ≥ 600 mm en een minimale spouwhoogte tussen onderkant vloerconstructie en bovenzijde SuperFOIL van 140 mm;
- Toepassing bovenzijde dak van binnen naar buiten:
 - A:** Bestaand dakbeschot – horizontale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 45 mm breed – SF40BB (samengedrukt op knelpunt tot 10 mm) – verticale regel ≥ 38 mm hoog x ≤ 50 mm breed – horizontale panlatten en dakpannen
 - B:** Bestaand dakbeschot – horizontale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 32 mm breed – SF40BB (samengedrukt op knelpunt tot 10 mm) – verticale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 32 mm breed – extra spinvliesfolie – stoflat 9 mm en horizontale panlatten + dakpannen. Dakhelling $\geq 45-60^\circ$
- Toepassing buitenzijde bestaande gevel van binnen naar buiten:
 - A:** Bestaande gevel – verticale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 50 mm breed – SF40BB (samengedrukt op knelpunt tot 10 mm) – horizontale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 50 mm breed – gevelbekleding
 - B:** Bestaande gevel – verticale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 50 mm breed – SF40BB (samengedrukt op knelpunt tot 10 mm) – horizontale regel ≥ 48 mm hoog x ≤ 32 mm breed – gevelbekleding
- Toepassing onderzijde vloer van woning naar kruipruimte:
Bevestiging onder bestaande houten vloer met een hermetisch afgesloten spouw boven de folie.

Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan is verklaring niet geldig.