

Codering:	20230243GK						
Betreft	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring						
Toepassing:	NTA 8800						
Fabrikant:	MOSA GLAS						
Type:	MOSA (diverse typen) (voorheen vermeldt als Sanco)						
Ingangsdatum verklaring	2-11-2023 18-03-2025 namen producten aangepast						
Geldigheidsduur verklaring							
Kozijnsoort	Kunststof/ hout U_f = 2,4 W/m ² K		Metaal, thermisch onderbroken U_f = 3,8 W/m ² K		Overig U_f = 7,0 W/m ² K		
Afstandhouder	standaard Ψ = 0,08 Wmk	TIS* Ψ = 0,041 Wmk	standaard Ψ = 0,08 Wmk	TIS* Ψ = 0,041 Wmk	standaard Ψ = 0,08 Wmk	TIS* Ψ = 0,041 Wmk	
	U-waarde raam [W/m ² K]						g-waarde
Mosa Iso Low e (coating: Low e coating) (voorheen vermeldt als Sanco Hr++ Argon Coating planitherm spouw 15 mm (U_g waarde glas 1,1 W/m ² K)	1,7	1,6	2,2	2,0	3,0	3,0	0,65
Mosa Iso One (coating: One coating) (voorheen vermeldt als SANCO Hr++ ONE Argon) spouw 15 mm (U_g waarde glas 1,0 W/m ² K)	1,6	1,5	2,1	2,0	2,9	2,9	0,60
Mosa Triple Low e (coating: Low e coating) (voorheen vermeldt als Sanco Hr ++ Triple Argon) coating Planitherm spouw 15+15 mm Argon (U_g waarde glas 0,6 W/m ² K)	1,3	1,2	1,8	1,7	2,6	2,6	0,54

Mosa Iso Low e (coating: Low e coating) (voorheen SANCO Hr++ Argon)

is een dubbele beglazing met een hoge lichttransmissie (LTA = 82%) en een hoge zontoetredingsfactor (g = 65%) en een thermische isolatie (U_g = 1.1 W/m²K).

Mosa Iso One (coating: One coating (voorheen SANCO Hr++ ONE Argon)

is een dubbele beglazing met een hoge lichttransmissie (LTA = 80%) en een hoge zontoetredingsfactor (g = 60%) en een thermische isolatie (U_g = 1.0 W/m²K).

Mosa Triple Low e (voorheen Sanco Hr ++ Triple Argon)

is een drieboudige beglazing, met een lichttransmissie (LTA = 74%) én een zontoetreding (g = 54%) en een thermische isolatie (U_g = 0,6 W/m²K).

* **TIS** = thermisch onderbroken standhouder, Chromatech Ultra..

* Deze verklaring is alleen geldig voor de in de tabellen weergegeven kozijn en glascombinatie. De U-waarde van het raam met TIS afstandhouder mag alleen worden toegepast indien er een TIS afstandhouder aanwezig is.

De U-waarden uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in het betreffende kozijn een van de hierboven genoemde typen glas Mosa (voorheen SANCO) van MOSA GLAS is toegepast.