


Codering:	20230249GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Reflex Isolatiefolie B.V.
Type:	PIF Multifoil
Ingangsdatum verklaring	10-11-2023
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatietype	Rc (m ² K/W)
	Hellende daken (met aan de buitenzijde dakbeschoot PIF Multifoil)
PIF MF9 (Rd =1,50 m ² K/W)	1,72
PIF MF13 (Rd =2,17 m ² K/W)	2,39
PIF MF19 (Rd =3,17 m ² K/W)	3,39


De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies PIF Multifoil is toegepast conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Rc-waarde is geldig bij maximaal 5 stelschroeven per m². Stelschroeven hebben een diameter van maximaal 4mm en zijn uitgevoerd in RVS. Stelschroeven worden gebruikt om te voorkomen dat de folie wordt ingedrukt, zie figuur op de volgende bladzijde.


PIF Multifoil bestaat uit een aantal door reflecterende lagen gescheiden kunstvezellagen (polyester wattering) van 10 mm. Drie typen PIF Multifoil zijn verkrijgbaar, waarbij het cijfer in de benaming refereert aan het aantal lagen in de multifoil, zie Figuren 1.1 – 1.3.



Figuur 1.1: PIF MF9



Figuur 1.2: PIF MF13



Figuur 1.3: PIF MF19

- Geperforeerde, gewapende, verzwaarde, reflecterende folie
- Polyester wattering
- Geperforeerde aluminium gecoate reflecterende folie
- Reflecterende waterdichte, dampopen spinvliesfolie

