

Codering:	20230275GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Leverancier	Reflex Isolatiefolie B.V.
Type:	PIF Thermofoil
Ingangsdatum verklaring	
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatietype	Rc (m ² K/W)		
	Onder betonnen vloer	Houten vloer	
		PIF Thermofoil onder de balken	PIF Thermofoil tussen de balken
PIF Thermofoil 15 cm	4,22	4,46	3,87
PIF Thermofoil 20 cm	4,48	4,72	4,21
PIF Thermofoil 25 cm	4,69	4,93	4,47

De Rc-waarde is inclusief bevestiging.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies de betreffende isolatie is toegepast conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier en de hierboven aangegeven uitgangspunten.

PIF Thermofoil bestaat uit drie reflecterende folies, waartussen luchtlagen worden gerealiseerd. De dikte van de twee luchtlagen is afhankelijk van het type PIF Thermofoil:

- PIF Thermofoil 15 cm omvat twee luchtlagen van elk 75 mm;
- PIF Thermofoil 20 cm omvat twee luchtlagen van elk 100 mm (voorbeeld zie onderstaande figuur);
- PIF Thermofoil 25 cm omvat twee luchtlagen van elk 125 mm.

