

Codering:	20240048GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Reflex Isolatiefolie B.V.
Type:	PIF Isolatiefolie (PIF ISO) icm Riet schroefdaksysteem
Ingangsdatum verklaring	01-03-2024
Geldigheidsduur verklaring	08-07-2024 “De verklaring is alleen en blijvend geldig voor het betreffende product dat vóór 8 juli 2024 is geleverd door PIF Isolatie (geregistreerd onder Reflex Isolatiefolie BV)”

Isolatietype	Rc ^A (m ² K/W)
PIF ISO40	6.42
PIF ISO60	7.11
PIF ISO80	7.83
PIF ISO100	8.56
PIF ISO120	9.28
PIF ISO140	10.00
PIF ISO160	10.72
PIF ISO180	11.43
PIF ISO200	12.14
PIF ISO220	12.85
PIF ISO240	13.56

^A Verklaring is alleen geldig:

- Indien de PIF Isolatiefolie in hellende daken, tussen de houten balken is bevestigd. Waarbij twee luchtsponen van (ten minste) 20 mm zijn gerealiseerd: (1) tussen het dakbeschoot en de isolatiefolie en (2) tussen de isolatiefolie en de nieuwe dakafwerking (gipsplaat). Bij het vervangen van de rieten kap wordt het bestaande dakbeschoot normaliter vervangen door mes- en groefdelen (OSB of vergelijkbaar), waarmee een hermetisch afgesloten spouw tussen het dakbeschoot en de isolatiefolie wordt gerealiseerd.
- De dakhelling van het dak 35° of meer (steiler).
- Het riet schroefdaksysteem is aangebracht conform de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers, zie bladzijden 2 en 3 van deze verklaring

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies PIF Isolatiefolie is toegepast conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.