

Codering:	<b>20240189GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>
Fabrikant:	<b>Reflex Isolatiefolie B.V.</b>
Type:	<b>PIF Wall</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>08-07-2024</b>
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatietype	Artikelnummer	Isolatiedikte (mm)	Rc <sup>A</sup> (m <sup>2</sup> K/W)
			Gevel
Wall *	PIF.WALL.35	105	3,71
Wall **	PIF.WALL.40	120	4,12
Wall ***	PIF.WALL.45	135	4,53
Wall ****	PIF.WALL.50	150	4,94
Wall *****	PIF.WALL.55	165	5,35

PIF.WALL isolatiefolie bestaat uit lagen noppenfolie van maximaal 10 mm, die van elkaar worden gescheiden door een laag aluminiumfolie.

<sup>A</sup> Verklaring is alleen geldig:

- Indien PIF.WALL in een voorzetwand op een houten regelwerk is aangebracht op de binnenzijde van de bestaande gevel. De isolatiefolie dient tussen de verticale balken te zijn bevestigd, hierbij dient een luchtspouw van (tenminste) 20 mm gerealiseerd te zijn tussen de isolatiefolie en de nieuwe wandafwerking..

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie PIF.Wall is toegepast conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Bestaande spouwmuur

