

Codering:	20260061GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Klimatrading bv.
Type:	Trifoil 4K
Ingangsdatum verklaring	16-02-2026
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatietype	Rc (m ² K/W)	
	Onder betonnen vloer (Trifoil 4K direct onder de bestaande vloer)	Houten vloer (Trifoil 4K onder de balken)
Trifoil 4K -17,5 cm	5,57	5,81
Trifoil 4K -23,5 cm	6,01	6,25
Trifoil 4K -33,0 cm	6,51	6,75

De Rc-waarde is inclusief bevestiging.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies de betreffende isolatie is toegepast conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier en de hierboven aangegeven uitgangspunten.

Trifoil 4K bestaat uit horizontaal reflecterende folies, waartussen luchtlagen worden gerealiseerd. De dikte van de drie luchtlagen is afhankelijk van het type Trifoil 4K:

- Trifoil 4K – 17,5 cm: d1 = 60 mm, d2 = 60 mm, d3 = 55 mm
- Trifoil 4K – 23,5 cm: d1 = 60 mm, d2 = 90 mm, d3 = 85 mm
- Trifoil 4K – 33,0 cm: d1 = 110 mm, d2 = 110 mm, d3 = 110 mm

