

Codering:	<b>20260110GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>
Fabrikant:	<b>Soprema nl BV</b>
Type:	<b>Pavaflex Confort</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>30-04-2026</b>
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie-dikte (mm)	R <sub>c</sub> -waarde (m <sup>2</sup> .K/W)							
	Dak, binnenzijde, onderbroken		Vloer, onderzijde		Gevel, ononderbroken		Gevel, onderbroken	
	6,5% hout	18% hout	6,5% hout	18% hout	spouwmuur	voorzetwand	voorzetwand, 6,5% hout	voorzetwand, 18% hout
	Geklemd	Geklemd	Geklemd	Geklemd	Spouwankers, RVS, 5/m <sup>2</sup> , Ø4 mm	Gelijmd	Geklemd	Geklemd
40	1,13	0,95	1,06	0,88	1,39	1,41	1,27	1,09
50	1,36	1,14	1,29	1,07	1,65	1,68	1,50	1,28
60	1,58	1,32	1,51	1,25	1,90	1,94	1,72	1,46
80	2,04	1,69	1,97	1,62	2,42	2,47	2,18	1,83
100	2,49	2,05	2,42	1,98	2,93	2,99	2,63	2,19
120	2,95	2,42	2,88	2,35	3,45	3,52	3,09	2,56
140	3,40	2,79	3,33	2,72	3,96	4,04	3,54	2,93
160	3,86	3,15	3,79	3,08	4,48	4,57	4,00	3,29
180	4,31	3,52	4,24	3,45	4,99	5,10	4,45	3,66
200	4,77	3,89	4,70	3,82	5,51	5,62	4,91	4,03
220	5,22	4,25	5,15	4,18	6,02	6,15	5,36	4,39

Pavaflex Confort is een isolatiemateriaal bestaande uit houtvezel, en is verkrijgbaar in platen.

De isolatieplaten worden direct tegen het bestaande constructie bevestigd middels lijm, of eventueel (in combinatie met) mechanische bevestiging. Indien mechanisch bevestigd, dan wordt dit gedaan met RVS schroeven/pluggen met een doorsnede van 4 mm.

De verklaring is alleen geldig indien:

- Pavaflex Confort is aangebracht volgens verwerkingsvoorschriften van Soprema.