

Codering:	20260111GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Soprema nl BV
Type:	Pavarooft R
Ingangsdatum verklaring	30-04-2026
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie-dikte (mm)	Dak, buitenzijde, ononderbroken					Balast/ gelijmd
	Mechanisch bevestigd, gegalvaniseerd, Ø4,8 mm					
	4/m ²	5/m ²	5,55/m ²	6/m ²	8,33/m ²	
60	1,62	1,59	1,58	1,57	1,52	1,72
80	2,08	2,05	2,03	2,02	1,95	2,22
100	2,55	2,51	2,49	2,47	2,39	2,72
120	3,02	2,97	2,94	2,92	2,82	3,22
140	3,48	3,43	3,40	3,37	3,26	3,72
160	3,95	3,89	3,85	3,83	3,69	4,22
180	4,41	4,34	4,31	4,28	4,12	4,72
200	4,88	4,80	4,76	4,73	4,56	5,22
220	5,35	5,26	5,22	5,18	4,99	5,72
240	5,81	5,72	5,67	5,63	5,43	6,22
260	6,28	6,18	6,12	6,08	5,86	6,72

Pavarooft R is een condensatiebestendige houtvezelplaat, speciaal ontworpen voor platte daken.

De isolatieplaten worden direct tegen het bestaande constructie bevestigd middels lijm, of eventueel (in combinatie met) mechanische bevestiging. Indien mechanisch bevestigd, dan wordt dit gedaan met gegalvaniseerde schroeven/pluggen met een doorsnede van 4,8 mm. In de kolommen is aangegeven hoeveel bevestigers per m² worden toegepast.

Indien onbekend is hoeveel bevestigers per m² zijn toegepast, dan het hoogste aantal bevestigers per m² aanhouden

De verklaring is alleen geldig indien:

- Pavarooft R is aangebracht volgens verwerkingsvoorschriften van Soprema.