

Codering:	20260175GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800
Fabrikant:	Termokomfort Nederland B.V
Type:	BioXbeads
Ingangsdatum verklaring	17-06-2026
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie dikte [mm]	R _c [m ² K/W]				
	Gevel		Gevel	Dak	
	Spouwmuur	Voorzetwand 6,5%	HSB 18%	Tussen gording, 6,5% hout	Onder dakpannen, 6,5% hout
40	1,19	1,20	1,03	1,13	1,13
50	1,40	1,42	1,20	1,36	1,36
60	1,61	1,63	1,36	1,58	
70	1,82	1,84	1,53	1,81	
80	2,03	2,05	1,70	2,04	
90	2,24	2,26	1,87	2,27	
100	2,45	2,47	2,03	2,49	
110	2,65	2,68	2,20	2,72	
120	2,86	2,89	2,37	2,95	
130	3,07	3,10	2,53	3,18	
140	3,28	3,32	2,70	3,40	
150	3,49	3,53	2,87	3,63	
160	3,70	3,74	3,04	3,86	
170	3,91	3,95	3,20	4,09	
180	4,11	4,16	3,37	4,31	
190	4,32	4,37	3,54	4,54	
200	4,53	4,58	3,71	4,77	
210	4,74	4,79	3,87	4,99	
220	4,95	5,01	4,04	5,22	

De R_c -waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat op de betreffende isolatie BioXbeads, Termokomfort Nederland B.V is toegepast.