

Codering:	20260200GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Soprema nl BV
Type:	Pavaboard (Biobased)
Ingangsdatum verklaring	14-07-2026
Geldigheidsduur verklaring	

	Rc- waarden ($\text{m}^2 \text{ K W}^{-1}$) Pavaboard in vloerconstructies			
	Vloer, onderzijde			Vloer, bovenzijde
	6,5% hout	18% hout	steenachtig.	
Isolatiedikte (mm)	Geklemd/ gelijmd ^A	Geklemd/ gelijmd ^A	Mech. RVS, 5,55/ m^2 , $\varnothing 4 \text{ mm}^B$	Gelijmd of los ^C
40	0,96	0,82	1,04	1,06
60	1,36	1,16	1,48	1,51
80	1,76	1,49	1,93	1,97

Pavaboard is een drukvast houtvezelisolatiepaneel.

^A Platen zijn aan de onderkant van de vloer tussen de balken aangebracht. Platen mogen niet mechanisch zijn bevestigd

^B Platen zijn aan de onderkant van de vloer tegen de balken aangebracht. De platen zijn mechanisch bevestigd, met 5,5 5 RVS bevestigers per m^2 , met een doorsnede van $\varnothing 4,0 \text{ mm}$.

^C Platen zijn aan de bovenkant van de vloer aangebracht. Platen mogen niet mechanisch zijn bevestigd

De verklaring is alleen geldig indien:

- Pavaboard is aangebracht volgens verwerkingsvoorschriften van Soprema.